



ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
гр. Стара Загора ул. " П. Евтимий" № 23; тел 042/ 620368; ctec@ctec-sz.com
Орган за сертификация с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на
Европейската комисия
Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти
№CPD 02 - NB 1871 от 08.06.2007г. на МРРБ

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1871 - CPD - 0166

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), по късно изменена, е установено, че строителният продукт

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ

За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища, с технически характеристики описани в Приложение

пуснат на пазара от

СД "Гарант – ПП, Проданов, Петров и сие"
жк. "Лазур" №11, гр.Бургас, България

и произведен от

СД "Гарант – ПП, Проданов, Петров и сие"
ПБ СД "Гарант – ПП, Проданов, Петров и сие", разклон за с.Черни връх,
общ.Камено, обл.Бургас

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци взети от производството по предписан план за изпитване и че нотифицираният орган №1871 CPD "ЦИЕС"ЕООД, гр.Стара Загора е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол, осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол със съответното приложения ZA на следният стандарт

EN 14023 : 2010

са приложени.

Този сертификат е издаден за първи път на 30.07.2012г. и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

дата: 30.07.2012г.
Стара Загора

Подпис:
Управител - инж. Бл. Шинева

Сертификатът включва едно Приложение от 1 страница



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН
КОНТРОЛ**
1871 – CPD – 0166

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация /EN/	Технически характеристики, декларираны от производителя
Полимерно модифициран битум РМВ 25/55-55	За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища	EN 14023:2010	Пенетрация при 25°C: 25-55mm⁻¹ Точка на омекване „пръстен - топче”: ≥ 55°C Загуба на маса : ≤ 0.5% Промяна на пенетрацията на остатък при 25° : ≥ 40% от първоначалната Температура на счупване по Фраас: ≤ -10°C Еластично възстановяване при 25°C : ≥ 50% Пламна температура в отворен тигел : ≥ 250°C Сабилност при съхранение /разлика в точката на омекване/ : ≤ 2°C Еластично възстановяване на остатък след загуба на маса, при 25°C : ≥ 50%
Полимерно модифициран битум РМВ 45/80-65	За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища	EN 14023:2010	Пенетрация при 25°C: 45-80mm⁻¹ Точка на омекване „пръстен - топче”: ≥ 65°C Загуба на маса : ≤ 0.5% Промяна на пенетрацията на остатък при 25° : ≥ 40% от първоначалната Температура на счупване по Фраас: ≤ -18°C Еластично възстановяване при 25°C : ≥ 80% Пламна температура в отворен тигел : ≥ 250°C Сабилност при съхранение /разлика в точката на омекване/ : ≤ 2°C Еластично възстановяване на остатък след загуба на маса, при 25°C : ≥ 80%

дата: 30.07.2012г.
Стара Загора

Подпис:
Управител - инж. Бл. Шинева

стр.1 от 1

